

Link do produktu: <https://www.alamet-zamocowania.pl/kolek-enigips-fi-10-wkret-4x60-do-plyt-g-k-100-szt-p-1188.html>



Kolek ENIGIPS fi 10 wkret 4x60 do płyt G-K 100 szt.

Cena

26,00 zł

Opis produktu

Specyfikacja:

- **Materiał:** polipropylen – kopolimer/galwanizowana stal węglowa kl 4,8, Zn $\geq 5 \mu\text{m}$
- **Średnica koszulki:** 10 mm
- **Długość koszulki:** 38 mm
- **Średnica gwintu wkręta:** 4 mm
- **Długość wkręta:** 60 mm
- **Polska produkcja**

Cena dotyczy 100 sztuk wyrobu

ZASTOSOWANIE:

złącza są przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych, w różnego rodzaju podłogach wykonanych z :

- płyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520+A1:2012, o grubości 12,5mm kołki do zamocowań lekkich typu: kanały kablowe, lampy, obrazy, półeczki ściennie itp. w płycie gipsowo-kartonowej

WYTYCZNE STOSOWANIA:

WKREŃ NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZY NIŻ DŁUGOŚĆ TULEI TWORZYWOWEJ + 5mm

- Nie stosować w miejscach narażonych na silną korozję oraz w zawilgoconych płytach G-K
- Korpus złącza rozporowego może być użyty tylko raz
- Sprawdzić czy dany łącznik jest na pewno odpowiedni do podłoża w którym chcemy go użyć
- Zestaw nie ma wpływa na nośność i stateczność obiektów budowlanych, nie służy do montażu płyt kartonowo-gipsowych

ZALECENIA MONTAŻOWE:

- Wywierć w płycie kartonowo-gipsowej przelotowy otwór, umieść w nim tuleję tworzywową, a następnie wkręć do otworu tulei wkręt lub hak stalowy, powodując rozwarcie oraz przyciągnięcie elementu korpusu w wolnej przestrzeni, za płytą kartonowo –gipsową do poboczniczy otworu wywierconego w podłożu co spowoduje powstanie trwałego zakotwienia łącznika
- Otwór montażowy należy wywiercić prostopadłe do płaszczyzny podłoża, minimalna głębokość otworu h1
- Części złączne po wkręceniu powinny wystawać poza korpus o wartość równą średnicy części złącznej.
- Korpus złącza rozporowego może być użyty tylko raz.
- Nie należy ich osadzać w spoinach ani miejscach pęknięć .
- Minimalna grubość podłoża hmin mm 1,5 x hef , ale nie mniej niż 80mm
- Głębokość wierconego otworu h1 12,5mm, przelotowy, efektywna głębokość kotwienia hef, 12,5 mm : płyta G-K 12,5mm wg EN 12859
- Części złączne po wkręceniu powinny wystawać poza korpus o wartość równą średnicy części złącznej.
- Korpus złącza rozporowego może być użyty tylko raz.
- Nie należy ich osadzać w spoinach ani miejscach pęknięć.



