

Link do produktu: <https://www.alamet-zamocowania.pl/kolek-slimak-driva-z-wiertlem-do-plyt-g-k-100-szt-p-1177.html>



Kołek ślimak DRIVA z wiertłem do płyt G-K 100 szt.

Cena

12,50 zł

Opis produktu

Specyfikacja:

- **Materiał:** nylon
- **Średnica kołka:** 15 mm
- **Długość kołka:** 39 mm
- **Średnica zalecanego wkręta:** 3,5 - 4,5 mm
- **Polska produkcja**

Cena dotyczy 100 sztuk wyrobu

ZASTOSOWANIE:

złącza są przeznaczone do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych, w różnego rodzaju podłożach wykonanych z:

- płyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520+A1:2012, o grubości 12,5mm, Powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach PN-EN ISO 12944-2:2018 i PN-EN ISO 9223:2012 kołki do zamocowań lekkich typu: kanały kablowe, lampy, obrazy, półeczki ściennie, ramka na zdjęcie itp. w płycie gipsowo-kartonowej

WYTYCZNE STOSOWANIA:

WKRĘT NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZY NIŻ DŁUGOŚĆ TULEI TWORZYWOWEJ „+” (plus) GRUBOŚĆ MOCOWANEGO ELEMENTU „+” 5 mm

- Nie stosować w miejscach narażonych na silną korozję oraz w zawilgoconych płytach gipsowo-kartonowych
- Korpus złącza rozporowego może być użyty tylko raz
- Sprawdzić czy dany łącznik jest na pewno odpowiedni do podłoża w którym chcemy go użyć
- Zestaw nie ma wpływa na nośność i stateczność obiektów budowlanych i nie służy do montażu płyt gipsowo-kartonowych

ZALECENIA MONTAŻOWE:

- W celu osadzenia łączników typ driva należy specjalnym osadzakiem wywiercić w płycie kartonowo- gipsowej przelotowy otwór, następnie wkręcić w niego tuleję tworzywową, do tulei wkręcić wkręt stalowy
- W celu osadzenia łączników typ DRIVA S – wkręca się korpus tworzywowy bezpośrednio w płytę gipsowo-kartonową , prostopadłe do powierzchni, powodując wstępne zakotwienie korpusu łącznika w podłożu, następnie do korpusu tworzywowego wkręca się wkręt stalowy
- Otwór montażowy należy wywiercić prostopadłe do płaszczyzny podłoża, minimalna głębokość otworu h1
- Części złączne po wkręceniu powinny wystawać poza korpus o wartość równą średnicy części złącznej.
- Korpus złącza rozporowego może być użyty tylko raz.
- Nie należy ich osadzać w spoinach ani miejscach pęknięć .
- Minimalna grubość podłoża hmin mm 1,5 x hef , ale nie mniej niż 80mm
- Głębokość wierconego otworu h1 12,5mm, przelotowy, efektywna głębokość kotwienia hef, 12,5 mm : płyta G-K 12,5mm wg EN 12859
- Części złączne po wkręceniu powinny wystawać poza korpus o wartość równą średnicy części złącznej.

- Korpus złącza rozporowego może być użyty tylko raz.
- Nie należy ich osadzać w spoinach ani miejscach pęknięć .
- Odległość osiowa między złączami nie powinna być niższa niż $4xh_f$.
- Odległość osiowa złączy od krawędzi nie powinna być niższa niż $3xh_f$



