

Link do produktu: <https://www.alamet-zamocowania.pl/nakretka-szesciokatna-m16-din934-p-78.html>

Nakrętka sześciokątna M16 DIN934



Cena

8,50 zł

Opis produktu

Specyfikacja:

- **Materiał:** stal
- **Powłoka:** ocynk galwaniczny biały
- **Średnica:** M16 (16 mm)
- **Gwint:** metryczny, prawy
- **Norma:** DIN 934
- **Klasa wytrzymałości:** 5

Cena dotyczy 1 kg wyrobu.

1 kg = ok. 34 szt.

Nakrętki sześciokątne DIN 934 kl.5 są dostępne w naszej ofercie i są jednym z elementów złącznych, które są powszechnie stosowanym produktem scalającym.

Nakrętka została pokryta cienką warstwą cynku, która chroni materiał przed ogniskami korozji. Dzięki owej powłoce zewnętrznej **nakrętki sześciokątne DIN 934** mogą być stosowane w prawie każdych warunkach. Nakrętka posiada gwint metryczny prawy oraz piątą klasę wytrzymałości. Średnice nakrętki posiadają różne wielkości zaczynając od rodzaju M3 (3 mm) do M30 (30 mm). Posiadają normę spełniającą ISO 4032 (norma międzynarodowa określona przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną).

Znajdują zastosowanie we wszelkiego rodzaju przemysłach, ponieważ są jednym z najpopularniejszych rodzajów nakrętek dostępnych na rynku. **Nakrętki sześciokątne DIN 934** bardzo obszerne zastosowanie zarówno w przemyśle, w budownictwie, podczas składania konstrukcji stalowych, podczas budowy maszyn oraz w branży motoryzacyjnej. Nakrętki sześciokątne pozwalają na uzyskanie stabilnego i mocnego połączenia między dwoma elementami, jednocześnie usunięcie ich czy poluzowanie łączenia jest niezwykle proste.

Nakrętka sześciokątna DIN 934 to niezbędny element w każdym warsztacie profesjonalistów i hobbystów, którzy cenią sobie wysoką jakość, trwałość oraz niezawodność swojego wyposażenia. Dzięki niej można uzyskać pewne i stabilne połączenie rozmaitych elementów metalowych, co w ogólnym rezultacie owocuje wysoką funkcjonalnością konstrukcji i jej długotrwałym użytkowaniem. Nakrętka charakteryzuje się klasą wytrzymałości 5, która gwarantuje dobrą odporność na obciążenia mechaniczne. Nasza nakrętka sześciokątna DIN 934 odznacza się wyjątkową niezawodnością, nawet w przypadku tego typu połączeń, które są szczególnie narażone na odkształcenia. W przeglądanej ofercie nakrętka posiada średnicę 16 mm, co sprawia, że może być wykorzystywana w wielu różnych środowiskach, zarówno w przemyśle, jak i w pracach domowych, jak również przy mniejszych konstrukcjach mechanicznych. Kolejną zaletą prezentowanego produktu jest zabezpieczenie jej konstrukcji za pomocą ocynku galwanicznego. Ten rodzaj powłoki jest bardzo wartościowy, zwiększa odporność na uszkodzenia zapewniając szczególną ochronę przed korozją - zjawiskiem, które może prowadzić do osłabienia struktury samej nakrętki, a tym samym skrócenia jej żywotności i ograniczenia przydatności w dalszym użytkowaniu. Warto zwrócić uwagę na staranny dobór materiałów i precyzję wykonania nakrętki sześciokątnej DIN 934, za sprawą której możemy cieszyć się trwałym i stabilnym połączeniem elementów metalowych w naszych konstrukcjach oraz instalacjach. Jej uniwersalne zastosowanie oraz możliwość dopasowania do różnego rodzaju śrub sprawia, że jest ona idealnym wyborem dla każdego, kto poszukuje niezawodnego i trwałego rozwiązania. Dopełnieniem opisanego produktu jest łatwość montażu i użytkowania.

