

Link do produktu: <https://www.alamet-zamocowania.pl/sruba-kolek-molly-do-plyt-g-k-5x37-100-szt-p-1347.html>

Śruba kołek MOLLY do płyt G-K 5x37 100 szt.



Cena

70,50 zł

Opis produktu

Specyfikacja:

- **Materiał:** Stal ocynkowana galwanicznie
- **Średnica kołka:** 5 mm
- **Długość kołka:** 37 mm
- **Grubość płyty:** 6-12 mm
- **Średnica wiercenia:** 10 mm

Cena dotyczy 100 szt. wyrobu.

Śruba MOLLY jest możliwa do zainstalowania przy użyciu zwykłego śrubokrętu lub osadzaka instalacyjnego. Charakterystyczny jednoczęściowy korpus zintegrowany jest z wewnętrznym gwintem i kołnierzem dla podniesienia wytrzymałości kotwienia. Dzięki rozchylającym się ramionom możliwe jest dociśnięcie płyty, co gwarantuje pewność mocowania. Duża powierzchnia styku rozpartych ramion z podłożem zwiększa nośność i bezpieczeństwo. Z kolei zintegrowane skrzydełka antyrotacyjne gwarantują bezpieczeństwo podczas instalacji. Mocowanie umożliwia wymianę elementu mocowanego i powtórny montaż za pomocą tej samej śruby.

Zastosowanie:

- półki ścienne i akcesoria łazienkowe mocowane do ścian kartonowo-gipsowych,
- grzejniki i szafki kuchenne na płycie gipsowo-kartonowej,
- obrazy i zdjęcia,
- wieszaki na ręczniki,
- lampy,
- karnisze,
- lustra.

Przeznaczenie do montowania:

- płyta gipsowo-kartonowa.
- płyty cementowo-gipsowe.
- płyta wiórowa.
- płyta drewnopochodna.

Instrukcja montażu:

1. Należy wywiercić otwór wiertłem o zalecanej średnicy.
2. Następnie umieścić łącznik w otworze. Dobić lekko, tak aby skrzydełka antyrotacyjne schowały się w podłożu
3. Po umieszczeniu łącznika w otworze, użyć odpowiedniego narzędzia w celu jego rozprężenia.

Śruba Molly do płyt G-K to produkt o szerokim zakresie użytku, zaprojektowany aby umożliwić solidne i bezpieczne mocowanie różnego typu elementów w płytach gipsowo-kartonowych. Dzięki swym niewielkim wymiarom oraz doskonałym właściwościom technicznym, śruba Molly ułatwia prace montażowe, stając się nieodzownym elementem wyposażenia każdego fachowca czy miłośnika majsterkowania.

Nasza śruba Molly charakteryzuje się wysoką jakością wykonania. Produkt wykonany jest ze stali ocynkowanej galwanicznie, co gwarantuje jego dużą wytrzymałość oraz odporność na korozję. Kołek Molly o wymiarach 5x37 zapewnia stabilne i mocne połączenie, któremu można zaufać. Co więcej, każdy kołek został precyzyjnie wykończony, tak aby mógł służyć przez wiele lat.

Jednym z najważniejszych elementów, które wyróżniają naszą śrubę Molly, jest jej zdolność do pracy z różnymi materiałami. Śruba Molly jest idealnym rozwiązaniem do płyt G-K o grubości od 6 do 12 mm. Dzięki temu, ta uniwersalna śruba Molly jest w stanie spełnić oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Nasze śruby Molly to nie tylko wysoka jakość i wszechstronność, ale również atrakcyjna cena hurtowa. Rozumiejąc, że każdy budżet jest inny, stworzyliśmy rozwiązanie, które gwarantuje doskonały stosunek jakości do ceny. Dlatego też, nasze śruby Molly stanowią atrakcyjną propozycję zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm remontowo-budowlanych.

Kończąc, śruba Molly do płyt G-K to produkt o szerokim zastosowaniu, który zapewnia bezpieczne i wytrzymałe połączenia w płytach gipsowo-kartonowych. To nieodzowny element każdego warsztatu czy prac budowlanych. Jej ocynkowana galwanicznie powierzchnia zapewnia trwałość i odporność na korozję.

Połączenia w płytach gipsowo-kartonowych mają za zadanie utrzymać płyty w odpowiednim miejscu i zapewnić im stabilność. Poniżej przedstawiamy kilka najbezpieczniejszych i najbardziej wytrzymałych połączeń w płytach gipsowo-kartonowych.

1. **Wkręty** - stosowane do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do stelaży metalowych. Wkręty o odpowiedniej długości i średnicy są wkręcane w płytę i ściskają ją do stelaża.
2. **Śruby** - stosowane do mocowania większych elementów, takich jak profile metalowe. Śruby wkręcane są w odpowiednie otwory w płycie i mocowane za pomocą nakrętek.
3. **Kołki rozporowe** - stosowane w przypadku montażu płyt na ścianach z cegły lub betonu. Kołki rozporowe są wkładane w otwory, a następnie rozszerzane za pomocą specjalnego narzędzia, tworząc mocne połączenie.
4. **Taśmy wzmacniające** - stosowane do zapewnienia dodatkowej stabilności i wytrzymałości połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi. Taśmy są nakładane na połączenia między płytami i pokrywane odpowiednim klejem lub masą szpachlową.

Ważne jest, aby prawidłowo dobrać połączenia i odpowiednie narzędzia do ich montażu, aby zapewnić trwałość i bezpieczeństwo. Wszystkie wspomniane elementy możesz zakupić w naszej hurtowni. Zapraszamy!